



CORRETTORE PH - LIQUIDO 10



Proprietà:

Prodotto a base di acidi minerali con concentrazioni < al 15%, ad effetto tampone specificatamente studiato per la riduzione e la stabilizzazione del pH dell'acqua della vasca.



Utilizzo:

Per acque ad elevata alcalinità : 800 -1000 gr ogni 100 m³ d'acqua per abbassare il pH di 0,1 unità.

Per acque a media alcalinità : 400 a 800 gr ogni 100 m³ d'acqua per abbassare il pH di 0,1 unità.

Si consiglia l'utilizzo di apposita pompa dosatrice automatica. Qualora non possibile diluire preventivamente il prodotto in un secchio con acqua e solo in seguito aggiungere la soluzione ottenuta in vasca.



Avvertenze:

Seguire attentamente le raccomandazioni indicate. Evitare usi impropri o comunque non previsti.

Indossare idonei dispositivi di protezione individuale. Per ulteriori informazioni leggere attentamente quanto riportato nelle schede di sicurezza.

Le informazioni contenute nella seguente scheda corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali. Le reali condizioni di utilizzo, possono comportare sensibili modifiche sia degli usi sopra descritti sia dei risultati ottenuti. Si consiglia di eseguire sempre e comunque prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto utilizzato sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'uso improprio e/o errato del prodotto.

KIMIKANDO S.r.l. Via P. Calamandrei 251/E 52100 AREZZO (AR)

Tel/Fax: 0575 250465 info@piscinastockoutlet.com