

LIQUIFLOK



Proprietà:

Aumenta il potere filtrante dei tradizionali filtri a quarzo ed elimina le tracce di ferro dalle acque che ne siano ricche. Incrementa le dimensioni dei fiocchi e la relativa velocità di flocculazione evitando il rischio di impaccamento. LIQUIFLOK favorisce la ritenzione sui filtri di tutti i residui colloidali aumentando la limpidezza delle acque.



Utilizzo:

Dosaggio automatico: 0,3 , 0,7 ml/m³ di acqua riciclata al giorno. Diluire il prodotto al 10% se iniettato con normale pompa dosatrice.

Dosaggio manuale: 1 , 2 ml/m³ di acqua al giorno. Immettere lentamente LIQUIFLOK negli skimmer con impianto di circolazione in funzione. Bloccare la pompa per 15 minuti al fine di ottenere la massima resa del flocculante e riattivare quindi la normale funzionalità dell'impianto.

Trattamento d'urto: 10 ml/m³ d'acqua al giorno.

Si consiglia di mantenere il valore del pH tra 7,2 e 7,4.

Non disperdere mai il prodotto direttamente in vasca e non utilizzare con filtri a diatomee.



Avvertenze:

Seguire attentamente le raccomandazioni indicate. Evitare usi impropri o comunque non previsti. Indossare idonei dispositivi di protezione individuale. Per ulteriori informazioni leggere attentamente quanto riportato nelle schede di sicurezza.

Le informazioni contenute nella seguente scheda corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali. Le reali condizioni di utilizzo, possono comportare sensibili modifiche sia degli usi sopradescritti sia dei risultati ottenuti. Si consiglia di eseguire sempre e comunque prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto utilizzato sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'uso improprio e/o errato del prodotto.

KIMIKANDO S.r.l. Via P. Calamandrei 251/E 52100 Arezzo (AR)

Tel/Fax: 0575 250465 info@piscinastockoutlet.com